

Технические требования для каталогов технологией «Офсетная печать»

- Каталоги изготавливают только 2-х форматов: **A5 (148x210мм); A4 (210x297мм)**
- Количество страниц в каталогах должно быть кратно 4-м: **A5 – от 8 до 64; A4 – от 8 до 32, биговка и скрепление на скобы включено**
- Размер страницы макета СТРОГО под размер страницы каталога с учетом вылетов
- Макет постраничный. Если есть нумерация - рекомендовано посередине макета.
- Для обложки: внешние стороны - первая и последняя страница в документе, внутренняя часть обложки - вторая и предпоследняя страница в документе. Затем, начиная с 3-й страницы весь внутренний блок каталога
- Режим макета и документа СМУК
- Черный цвет для текста и элементов дизайна C-0; M-0; Y-0; K-100 для фоновой заливки глубокий черный C-70; M-50; Y-50; K-100
- Используется глянцевая мелованная бумага 130гр и 170гр, другой тип бумаги не предусмотрен
- Печать цветная двусторонняя (4+4)
- Маски и PowerClip не использовать
- Градиенты, прозрачность, линзы и прочие эффекты переводить в растр, качество 300-600dpi
Макеты растровые - не менее 300dpi - или векторные
- Все имеющиеся шрифты преобразовать в кривые.
- Размещение макета в пределах зоны печати, соблюдение вылетов и безопасного поля, все технические рамки удалить (реального размера, вылетов и безопасного поля)
- Макет сгруппирован, скрытых слоев и заблокированных объектов быть не должно
- Макет передавать в производство в PDF-файле